

BRASFIX

Catálogo de produtos



BRASFIX

• 30 kg

Massa para DryWall Flexível

Produto a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, de fácil aplicação e com bom lixamento. Indicado para o tratamento de juntas e nivelamento em superfícies DRYWALL.

Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Bom lixamento;
- Ótimo rendimento.

Aplicação:

Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar camadas finas, deixar secar bem entre demãos. Aplicar até obter o completo nivelamento. Lixar quanto estiver completamente seco (entre 5 e 12 horas).

Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais, inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes, espessantes.

Rendimento:

De 0,50kg a 1,25 kg/m² a cada demão. Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.

Tempo de secagem:

Ao toque 30 minutos. Cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).

BRASFIX



- 5 kg
- 15 kg
- 30 kg

Massa para DryWall Premium

Produto a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, de fácil aplicação e com ótimo lixamento. Indicado para o tratamento de juntas e nivelamento em superfícies DRYWALL.

✓ Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo lixamento;
- Ótimo rendimento.

Aplicação:

Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar camadas finas, deixar secar bem entre demãos. Aplicar até obter o completo nivelamento. Lixar quanto estiver completamente seco (entre 5 e 12 horas).

✓ Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais, inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes, espessantes.

Rendimento:

De 0,50kg a 1,25 kg/m² a cada demão. Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.

🕒 Tempo de secagem:

Ao toque 30 minutos. Cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).

BRASFIX



- 5 kg
- 15 kg

Massa cimentícia elastic

Composto monocomponente, elastomérico, formulado especialmente para atender todas as necessidades dos sistemas de construção a seco, com alto poder de enchimento, evita o surgimento de trincas e microfissuras.

Ideal para o tratamento de juntas em placas cimentícias e drywall.

Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento.

Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.

Rendimento:

Sem rebaixo: 0,200Kg por m. linear;
Com rebaixo: 0,450Kg por m. linear;

Tempo de secagem:

Ao toque 2 horas. Cura total entre 6 e 8 horas (25°C e 60% URA).

BRASFIX



• 4,5 kg

Cola para pisos vinílicos

Adesivo monocomponente, a base de emulsão acrílica, pronto para o uso, de fácil aplicação, excelente aderência em diversos tipos de superfícies e substratos, mesmo em locais de movimentação, sem solventes, não emite vapores tóxicos.

Indicado para fixação de diversos tipos de revestimentos, tais como: Laminados, emborrachados, paviflex, linóleo, ambienta, decorflex, pavifloor, absolute, entre outros.

Benefícios:

- Reforçada com fibras;
- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Excelente aderência;
- Ótimo rendimento;
- Secagem rápida.

Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.

Rendimento:

Rende de 0,300Kg a 0,400Kg/ M².

Tempo de secagem:

Ao toque 40 minutos. Cura total entre 12 horas (25°C e 60% URA). Pedestres entre 3h e 5h.

BRASFIX



Adesivo Acrílico para Fixação e Acabamento

Produto a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, de fácil aplicação, especialmente desenvolvida para colagem de objetos de acabamento, sem solventes, não emite vapores tóxicos, aceita pintura e pode ser aplicada em interiores e exteriores.

Indicação Ideal para fixação de molduras, sancas, rosetas e rodapés em poliestireno, gesso, pvc e poliuretano.



Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Ótimo rendimento;
- Secagem rápida.



Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.



Rendimento:

Rendimento de 35g a 70g por metro linear.



Tempo de secagem:

Tempo de secagem Ao toque 1 hora.
Cura total 6 horas (25°C e 60% URA).



- 450gr
- 1 kg
- 5 kg

BRASFIX



- 450gr
- 1 kg



Veda Trinca Flex

Produto a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, de fácil aplicação e com ótimo lixamento, resistente a intempéries e pode ser aplicado em superfícies internas ou externas. Corrige imperfeições mesmo em locais de grande movimentação.

Produto com partículas emborrachadas, ideal para o preenchimento de trincas, fissuras, micro fissuras e espaços deixados por pregos e parafusos também indicado para o nivelamento de imperfeições, pode ser aplicado em ambientes externos e internos.

Ideal para paredes de concreto, alvenaria e construção seca (stell frame).

✓ Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Ótimo rendimento;
- Para todos os tipos de obra.

✓ Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.



Rendimento:

Varia de acordo com o tipo de aplicação.



Tempo de secagem:

Ao toque 30 minutos, cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).

BRASFIX

Manta Impermeabilizante

Membrana monocomponente de emulsão acrílica impermeabilizante superflexível de secagem rápida, fácil aplicar, pronto para o uso e aplicado a frio, alto rendimento, cobre a estrutura com uma proteção contínua e impermeável, proporciona excelente acabamento, alta resistência a fungos e bactérias e a pressões hidrostáticas positivas.

Pode ser aplicado em lajes de concreto ou pré-moldadas, coberturas inclinadas, marquises, telhados de fibrocimento, barro, zinco, telhas ecológicas, entre outras, calhas e canaletas de diversos substratos. Para coberturas sem trânsito.



Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Ótimo rendimento;
- Proporciona excelente acabamento;
- Alta resistência a fungos e bactérias.



Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.



Rendimento:

0,800kg a 1,5kg /m² dependendo do tipo da superfície.



Tempo de secagem:

Ao toque 2 horas, entre demãos mínimo 2 horas, total entre 12 e 24 horas (25°C e 60% URA).



- 5 kg
- 15 kg

BRASFIX



• 450g



Selante Elastic Premium

Selante adesivo elastomérico pronto para o uso, formulado especialmente para atender as necessidades dos sistemas de construção a seco, tem alto desempenho, ótimo poder de enchimento, resistente à água, vibrações, movimentação e raios UV. Veda e adere com rapidez e elasticidade.

Ideal para o tratamento de juntas de dilatação em placas cimentícias e drywall.

E também para juntas de preenchimento de pisos e paredes, blocos de concreto, alvenaria e metal.



Benefícios:

- Produto pronto para uso;
- Alto desempenho;
- Resistente à água;
- Ótimo poder de enchimento;
- Aceita pintura.



Composição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.



Rendimento:

De 8 à 10 metros lineares para juntas de 3mm.



Tempo de secagem:

Ao toque 2 horas, cura total entre 6 e 12 horas (25°C e 60% URA).

BRASFIX

*BRASIL FIX INDÚSTRIA LTDA - ME
R. Senador Teotônio Vilella, Nº 1400
Bairro Presidente Vargas / Içara - SC
CEP: 88820-000*